

Стандартные выключатели

Серия KGK
Пластмассовый резьбовой корпус M18x1

10...55 В постоянного тока



Исполнение	DC PNP • M18x1	DC PNP • M18x1
Размеры		
Установка Заподлицо (b) Не заподлицо (nb)		
Ном. расстояние срабатывания s_n [мм] (диапазон установки)	8 nb (1...10)	8 nb (1...10)
Переключающий выход		
№ для заказа	P41017	P41018
Тип	KGK 007 GSP	KGK 007 GOP
Напряжение питания [В]	= 10...55	= 10...55
Коммутируемый ток [мА]	400	400
Защита от короткого замыкания	•	•
Порог срабатывания при перегрузке [мА]	800	800
Защита от перепутывания полярности	•	•
Падение напряжения [В]	1,5	1,5
Остаточный ток [мА]	0,2	0,2
Потребляемый ток (без объекта) [мА]	4	12
Частота переключения [Гц]	25	25
Температура окружающей среды [°C]	-25...+70	-25...+70
Класс электромагнитной совместимости	A	A
Вид защиты [EN 60529]	IP67	IP67
Светодиодный индикатор	•	•
Материал корпуса	PPO	PPO
Подключение	PVC кабель 2 м, 3x0,5 мм ²	PVC кабель 2 м, 3x0,5 мм ²
Схемы подключения		
Принадлежности (см. стр. 29)	Крепежные гайки входят в комплект поставки	